

FreeSpace FS2P

垂吊扬声器

产品概述

FreeSpace FS 扬声器作为我们广受信赖的吸顶式和壁装式扬声器系列的新产品，在耐用性能、外观设计、简易安装方面进行了重大升级，音质表现更是出奇一致。FS 扬声器专为在背景音乐和语言扩声应用中提供高品质性能而设计，几乎适用于所有商业空间。该系列包含五个扬声器，提供两种不同级别的音质，其全新的安装方式可匹配现代化的美学外观。对于寻求质量始终如一的固定安装类产品的顾客来说，FreeSpace FS 扬声器是性能和价值的完美结合。

FS2P 为专门的垂吊型号，配有全频 2.25 英寸扬声器单元，低频下限可达 83 Hz，灵敏度为 87 dB SPL / 1W @ 1m。



关键特性

FS 全系列型号均可保持一致音质

通过全频单元，享受音乐和人声兼得的非凡体验，体验人声的清晰重现和背景音乐的流畅响应

吸顶、壁装、垂吊安装三种安装方式助您安心定制系统，实现定制的混搭安装。DesignMax 低音箱和更大型号可进一步扩展您的系统设计选择

黑、白两款升级外壳与房间设计更加融合，它们将现代美学和实用功能相结合，同时带有可拆卸的徽标

全套配件足以因地制宜应对难题，满足各种应用和安装需求

安装简易轻松，所有型号均配备 Euroblock 输入，吸顶型号中输入接口均位于前障板

保障公共安全，EN54-24 适用于进行火灾探测的语音报警系统和适用于建筑的火灾报警系统。UL 1480 UUMW 认证，适用于关于生命安全应用的火灾报警信号系统

时尚垂吊外壳和单点悬吊设计，可完美应用于开放式天花板或任何需要美观和垂吊设计性能的安装

技术规格

单个扬声器性能		
频率响应 (-3 dB) ⁽¹⁾	95 - 16,000 Hz	
频率范围 (-10 dB) ⁽¹⁾	83 - 19,000 Hz	
标称覆盖角度 (1 - 4 kHz)	140°	
标称覆盖 (1 - 10 kHz)	130°	
	AES 组件测试⁽⁵⁾	Bose 延长生命周期测试⁽⁴⁾
功率处理能力，长时连续	20 W	16 W
功率处理能力，峰值	80 W	64 W
灵敏度 (SPL/1W @ 1m) ⁽²⁾	87 dB	87 dB
距离为 1 米时计算的最大 SPL ⁽³⁾	100 dB	99 dB
距离为 1 米时的最大 SPL，峰值	106 dB	105 dB
扬声器 EQ	当扬声器用于一般用途时，无需 Bose EQ。可提供 Bose EQ 音质和 SmartBass 智能低音处理功能。用于 EN54-24 应用时需使用 EN54-24 均衡，详情请参阅 pro.bose.com 上的 FS2P EN54-24 认证评级文件。	
推荐高通保护	85 Hz，最低 24 dB/倍频程	
变压器抽头	70V: 1、2、4、8、16 W、旁通 100V: 2、4、8、16 W、旁通	
扬声器单元		
全频单元	1 个 2.25 英寸全频单元 (57 毫米)	
额定阻抗	16 欧姆 (旁通变压器)	

FreeSpace FS2P

垂吊扬声器

外观	
外壳材料	工程塑料
网罩	穿孔钢板、粉末涂层表面
徽标	可拆卸
颜色	黑色（类似于 Ral 9005），白色（类似于 Ral 9003）
环境	仅限室内
安全机构	认证：EN54-24:2008 适用于语音报警系统，UL 1480 UUMW、CAN/ULC-S541 UUMW7 适用于火灾报警信号系统的扬声器。安装：NFPA 70、NFPA 72、CSA C22.1 第 32 节 有关 EN54-24 规格，可访问 pro.bose.com ，参考 FS2P EN 54-24 认证等级文件。用于 EN54-24 应用时需使用 EN54-24 均衡。
运行温度范围	0 °C 至 50 °C (32 °F 至 122 °F)
端口	Euroblock 6 针接口，环通，安装在顶部。接受 18 AWG (0.8 mm ²) 至 14 AWG (2.5 mm ²) 规格的接线。含输入防护罩。
吊装/壁挂	每个 FS2P 都有一个 (1) 吊装连接点和一个 (1) 安全绳连接点，包括一根 (1) 4.5 米 (15 英尺) 的可调节悬吊线缆
产品尺寸 (外壳直径 × 深度)	149 × 183 毫米 (5.9 × 7.2 英寸)
带有悬吊线缆连接点的产品尺寸 (外壳直径 × 深度)	149 × 215 毫米 (5.9 × 8.5 英寸)
带网罩的扬声器净重 (单个)	1.47 千克 (3.25 磅)
装运重量 (成对)	4.06 千克 (8.95 磅)
随附配件	每只 FS2P 包括一根 (1) 4.5 米 (15 英尺) 的可调节垂吊悬挂线缆、四根 (4) 线缆扎带、一个 (1) 输入防护罩和一个 (1) 安全绳连接
可选配件	垂吊悬挂线缆套件 (2 件)、陶瓷端子和热熔断器套件 (10 件)
产品代码	
841153-0310	FREESPACE FS2P, 成对, 黑色
841153-0410	FREESPACE FS2P, 成对, 白色


脚注

- (1) 频率响应和频率范围通过在全空间中 使用推荐 EQ 在轴上测得
- (2) 灵敏度是在全空间环境 (取 100Hz - 10kHz 平均值) 中使用推荐的高通保护进行轴上测量所得
- (3) 通过灵敏度和功率处理规格 (不包括功率压缩) 计算得出的最大 SPL
- (4) Bose 延长生命周期测试: 使用粉红噪声, 经过滤波以满足 IEC268-5, 6-dB 峰值因数, 500 小时持续时间。
- (5) AES 标准 2 小时持续时间 (IEC 系统噪声)
- (6) 在全空间环境中测量所得


FreeSpace FS2P

垂吊扬声器


轴上频率响应



阻抗




波束宽度⁶





FreeSpace FS2P

垂吊扬声器


尺寸




Side View



Front View
GRILLE REMOVED FOR CLARITY



Right View
DIMENSIONS APPLY TO BOTH SIDES



Rear View
TOP CAP REMOVED FOR CLARITY

- NOTES:
1. DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS OVER INCHES
 2. WEIGHT APPROX 1.47kg [3.25lbs]